



**Главный аспект
вашей безопасности**

☎ 8-495-150-76-78

8-800-775-35-02

**СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
СПЕЦОДЕЖДА, ОБУВЬ**

🌐 www.aspektsnab.ru

✉ info@aspektsnab.ru

Коммерческое предложение

Противогаз фильтрующий ДОТ про 600+ A2B2E2K2AXP3RD со шлем-маской ШМ-2012 (102-132-0034)



Артикул Про104

Бренд: ДОТпро

Производственная площадка: АО "Сорбент"

Маска: ШМ-2012

Температурный режим эксплуатации, от: -40

Температурный режим эксплуатации, до: +40

Принцип действия: Фильтрующий

Гарантийный срок хранения, мес: 84

Материал оголовья: Резина

Материал корпуса лицевой части: Резина

Материал стекла: Минеральное стекло

Крепление лицевой части: Резьбовое

Комплектация Лицевая часть /Паспорт/Руководство по эксплуатации/Сумка для хранения/ Соединительная

трубка/Фильтр комбинированный

Категория лицевой части: 2

Размер: 1, 2, 3, 4

Марка и класс фильтра: A2/B2/E2/K2/AX/P3/R/D

Марка противоаэрозольного фильтра: P3

Защитные свойства: Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 градусов / Органические газы и пары с температурой кипения ниже 65 градусов / Неорганические газы и пары / Кислые газы и пары / Аммиак и его органические производные / Аэрозоли

Противогаз фильтрующий ДОТ про 600+ марки A2B2E2K2AXP3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ, и обеспечивает повышенную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях труда или выхода из опасной атмосферы.

Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на их корпусе (этикетке), а также категорией и классом защиты лицевой части.

Преимущества:

1. Высокий уровень безопасности. Противогаз прошёл все необходимые проверки. Имеется сертификат соответствия,

который гарантирует эффективность совместного использования шлем-маски ШМ-2012 и фильтра ДОТпро 600+ марки A2B2E2K2AXP3 R D в составе фильтрующего противогаза ДОТпро. Соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 12.4.121-2015 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие».

2. Простая сборка. Входящие в состав противогаза шлем-маска, фильтр, соединительная трубка позволяют быстро собрать и разобрать изделие, а также заменить отработавший фильтр, что значительно экономит время.

3. Герметичность. Резьбовое соединение КР 40х4,0 по ГОСТ 8762-75 делает присоединение фильтра к лицевой части надежным, крепким и прочным.

4. Удобство и комфорт при использовании. Входящая в состав фильтрующего противогаза «Сумка для хранения и ношения» является неотъемлемой частью изделия. Фильтрующий противогаз можно носить с собой или хранить в сумке.

5. Компактность. Изделие с легкостью помещается в сумку для противогаза.

6. Стабильное качество продукции. Компания «Зелинский групп» - это производственная мощность трёх предприятий, которая на протяжении 85 лет продолжает производить фильтрующие противогазы, обеспечивая надежность и безопасность их применения при выполнении производственных работ.

7. Длительный гарантийный срок хранения. В заводской упаковке противогаз остается работоспособным на весь период действия гарантийного срока хранения.

8. Широкая линейка фильтрующий противогазов ДОТ М позволяет подобрать необходимую защиту для решения любых задач.

Комплектация:

полнолицевая шлем-маска ШМ-2012 с пластиковой клапанной коробкой 2 категории 3 класса;
комбинированный фильтр ДОТпро 600+ марки A2B2E2K2AXP3 R D;

соединительная трубка;

сумка для хранения и ношения противогаза;

руководство по эксплуатации.

Лицевая часть ШМ-2012 предназначена для подачи очищенного в фильтре воздуха в органы дыхания человека и одновременной защиты всей головы, в том числе лица и глаз от попадания вредных веществ.

Полнолицевая шлем-маска ШМ-2012 состоит из: резинового корпуса, очкового узла с трапециевидными минеральными стеклами, пластиковой клапанной коробки, переговорного устройства.

Шлем-маска устойчива к воспламенению.

Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,0001%.

Площадь поля зрения составляет более 70%.

Шлем-маска ШМ-2012 имеет четыре стандартных размера: 1, 2,

3, 4. Выбор размера осуществляется по результатам измерения вертикального обхвата головы.

Шлем-маска имеет центральное резьбовое соединение КР 40х4,0 по ГОСТ 8762-75 для присоединения фильтров.

Комбинированный фильтр ДОТпро 600+ марки A2B2E2K2AXP3 R D в корпусе из композитного материала предназначен для защиты от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.); органических газов и паров с температурой кипения не более 65°C (ацетон, диметилэфир, изобутан и др.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода); кислотных газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.); аммиака и его органических производных; аэрозолей (пыль, дым, туман).

Класс защиты по вредным веществам:

по органическим газам и парам – 2 (средней эффективности);

по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения;

по неорганическим газам и парам – 2 (средней эффективности);

по кислотным газам и парам кислот – 2 (средней эффективности);

по аммиаку и его органическим производным – 2 (средней эффективности);

по аэрозолям – 3 (высокой эффективности).

R – многоразового использования

D – устойчивость к запылению

P – высокая эффективность

Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый, зеленый, белый.

Эффективен при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных и суммарном содержании паро- и газообразных веществ не более 0,5% объемного.

Сумка предназначена для хранения и ношения противогаза.

Длина плечевого ремня регулируется с помощью пряжек.

Поясная тесьма предназначена для закрепления сумки с противогазом на приемлемом для эксплуатации противогаза уровне пользователя.

Продукция изготавливается на заводах компании «Зелинский групп».

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°C до + 40°C

Температура хранения от - 50 до + 50°C

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Соответствие нормативным документам:

Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015;

Шлем-маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018;

Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235 -2019.

Цена розница

7 388 руб./шт

Цена опт

6 717 руб./шт

Опт от 25 000 руб. Розница до 25 000 руб.
Крупный опт: уточняйте информацию у менеджера



Адрес склада

Московская область, г. Щелково, 1-й Советский переулок д.25,
Территория Бизнес центр «Славия» Вход №6, Этаж 3, Офис № 321